



TT60 SOOJUSTUS TUGITALDRIK

Kruviga kasutamiseks

KASUTAMINE:

TT 60 soojusisolatsiooni tugitaldrik on plastikust korgiga ning on mõeldud polüstüreenist või mineraalvillast soojustusplaatide kinnitamiseks konstruktsioonipaneelidele või puidule.

Tugitaldrik	Läbimõõt (mm)	Paksus (mm)	Pakend (tk)
TT60x5	60	5	100

EELISED:

Tugitaldriku läbimõõt: Saadaval 60 mm.

Soojasilla katkestus: Saadaval erineva isolatsiooni jaoks.

Kruvide sobivus: Sobib 4-5 mm läbimõõduga kruvidele.

Lihtne ja kiire paigaldus: Lihtsustatud paigaldusprotsess.

PAIGALDAMINE:

Paigutamine: Asetage tugitaldrik kasutades alusmaterjalile sobivat kruvi.

Läbistamine: Torgake kruvi soojustusmaterjalist läbi, kuni see jõuab konstruktsiooni aluspinnani, seejärel keerake see sisse nii, et tugitaldriku pind oleks tasa soojustusplaadi pinnaga.

Märkus: Kruvid ei kuulu pakendisse.

MATERJAL:

Löögikindel polüpropüleen

PAKENDAMINE, HOIUSTAMINE JA TRANSPORT: Pakendatud kottidesse või paberist karpidesse. Hoida kuivas ja varjulises kohas.