



LTX

LTX on universaalne sisselöödava naelaga tüübel kõikidele alusmaterjalidele. Sobib kasutamiseks järgnevate soojustusmaterjalide puhul: EPS.

ALUSMATERJAL

A



BETOON, COLUMBIA KIVI

B



TELLIS, SILIKAATELLIS

C



KÄRGTELLIS

D



FIBO

E



TUHAPANEEL, BAUROC,
POORBETOON

TOOTE OMADUSED JA EELISED

Tänu laieneva osa uuele disainile saab tüüblit paigaldada kõikidesse alusmaterjalidesse (nakkepikkus 30 ja 50mm) säilitades sealjuures selle tugevusomadused
Tüüblitaldrik on reljeefse jäljendiga, mis suurendab armeersegu nakkevõimet
Tüüblitaldriku suurem jäikus tagab soojustusmaterjali parema hoidmise
Lühike kinnitus tagab tüübli maksimaalse tugevuse võimalikult väikese töö- ja seadmekuluga

PAIGALDAMINE

Puurige aluspinnale sobiva puuriga $\varnothing 10$ mm augud. Puurimise järel tuleb alati enne tüüblite paigaldamist augud puhastada. Seejärel asetage tüübel puuritud auku ning paigaldage ja lööge sisse tüüblitega komplektis olev metallnael.
Puuritava augu sügavus = ankurdussügavus + 10 mm.