



## ALUMINIO KAMPINIAI PROFILIAI (GRUBLĒTI) ETIX 4525/4530 (23x23mm)

Kampiniai profiliai naudojami glaistymo darbams, siekiant apsaugoti išorinius kampus nuo mechaninių pažeidimų.

AL kampinis profilis	Kampo matmenys (mm)	Storis (mm)	Ilgis (m)	Pakuotė (vnt.)
ETIX 4525	23x23	0,3	2,5	200
ETIX 4530	23x23	0,3	3,0	200

### PRIVALUMAI

- Apsaugo durų ir langų išorinius kampus nuo mechaninių pažeidimų.
- Grubus paviršius užtikrina geresnį sukibimą su glaistu.
- Apsaugo sienų išorinius kampus nuo mechaninių pažeidimų.
- Padeda išvengti įtrūkimų išoriniuose kampuose.
- Leidžia suformuoti tiesius stačius kampus ir estetišką apdailą.

### MONTAVIMAS

Kampinį profilį būtina montuoti prieš glaistant sieną. Paviršius turi būti lygus ir švarus. Išorinį paviršių padengti glaisto sluoksniu, į jį įspaudžiant aliuminio kampinį profilį, paliekant nedidelį tarpą nuo grindų. Profilis palaipsniui padengiamas glaistu, kol susilieja su sienos paviršiumi.

### MEDŽIAGA

Aliuminis.

### LAIKYMAS

Laikyti horizontaliai, sausoje vietoje, apsaugant nuo drėgmės ir mechaninių pažeidimų.