



ALUMINIO KAMPINIAI PROFILIAI ETIX4625/4630 (23x23mm)

Kampiniai profiliai naudojami glaistymo darbams, siekiant apsaugoti išorinius kampus nuo mechaninių pažeidimų.

AL kampinis profilis	Kampo matmenys (mm)	Storis (mm)	Ilgis (m)	Pakuotė (vnt.)
ETIX 4625	23x23	0,3	2,5	200
ETIX 4630	23x23	0,3	3,0	200

PRIVALUMAI

- Apsaugo durų ir langų išorinius kampus nuo mechaninių pažeidimų.
- Apsaugo sienų išorinius kampus nuo mechaninių pažeidimų.
- Padeda išvengti įtrūkimų išoriniuose kampuose.
- Leidžia suformuoti tiesius stačius kampus ir estetišką apdailą.

MONTAVIMAS

Kampinį profilį būtina montuoti prieš glaistant sieną. Paviršius turi būti lygus ir švarus. Išorinį paviršių padengti glaisto sluoksniu, į jį įspaudžiant aliuminio kampinį profilį, paliekant nedidelį tarpą nuo grindų. Profilis palaipsniui padengiamas glaistu, kol susilieja su sienos paviršiumi.

MEDŽIAGA

Aliuminis.

LAIKYMAS

Laikyti horizontaliai, sausoje vietoje, apsaugant nuo drėgmės ir mechaninių pažeidimų.