



## CINKUOTAS TINKAVIMO PROFILIS ETIX 5125/5130 (10mm)

Tinkavimo profilis naudojamas greitam ir tiksliam tinko sluoksnio užtepimui ant vidaus sienų, užtikrinant reikiamą storį.

Tinkavimo profilis	Aukštis (mm)	Storis (mm)	Ilgis (m)	Pakuotė (vnt.)
ETIX 5125	10 mm	0,5	2,5	25
ETIX 5130	10 mm	0,5	3,0	25

### PRIVALUMAI

- Užtikrina greitą, tikslų ir tolygų tinkavimą
- Tinka tiek rankiniam, tiek mašiniam tinkavimui
- Labai atsparus korozijai
- Taip pat gali būti naudojamas skirtingų tinko paviršių atskyrimui

### MONTAVIMAS

Prieš tinkuojant sieną, sumontuokite tinkavimo profilį. Profilis tvirtinamas naudojant specialius tvirtinimo spaustukus arba tinko mišinį. Naudojant tinko mišinį, pirmiausia nedidelį jo kiekį užtepkite ant sienos, tada prispauskite profilį prie mišinio. Prieš tepant galutinį tinko sluoksnį, įsitikinkite, kad profilis yra visiškai lygus. Tinką tepkite palaipsniui, užtikrindami, kad sluoksnio aukštis atitiktų tinkavimo profilį.

### MEDŽIAGA

Cinkas.

### LAIKYMAS

Laikyti horizontalioje padėtyje. Saugoti nuo drėgmės ir mechaninio poveikio.