



CINKUOTI KAMPINIAI PROFILIAI ETIX 5025/5030 (25x25mm)

Kampiniai profiliai naudojami glaistymo darbams, siekiant apsaugoti išorinius kampus nuo mechaninių pažeidimų.

Kampiniai profiliai	Kampo matmenys (mm)	Storis (mm)	Ilgis (m)	Pakuotė (vnt.)
ETIX 5025	25x25	0,4	2,5	25
ETIX 5030	25x25	0,4	3,0	25

PRIVALUMAI

- Apsaugo durų ir (arba) langų išorinius kampus nuo mechaninių pažeidimų
- Apsaugo sienų išorinius kampus nuo mechaninių pažeidimų
- Padeda išvengti plyšių susidarymo išoriniuose kampuose
- Labai atsparus korozijai
- Leidžia suformuoti tikslius stačius kampus ir estetišką apdailą

MONTAVIMAS

Kampinį profilį būtina montuoti prieš glaistant sieną. Paviršius turi būti lygus ir švarus. Išorinį paviršių padengti glaisto sluoksniu, į jį įspaudžiant aliuminio kampinį profilį, paliekant nedidelį tarpą nuo grindų. Profilis palaiapsniui padengiamas glaistu, kol susilieja su sienos paviršiumi.

MEDŽIAGA

Cinkas.

LAIKYMAS

Laikyti horizontaliai, sausoje vietoje, apsaugant nuo drėgmės ir mechaninių pažeidimų.