



ALUMIINIUM NURGAKAITSELIIST ETIX 4025/4030 (20x20mm)

Nurgakaitseliistu kasutatakse pahteldustöödel välisnurkade kaitsmiseks mehhaaniliste vigastuste eest.

AL nurgakaitseliist	Nurga mõõt (mm)	Paksus (mm)	Pikkus (m)	Pakend (tk)
ETIX 4025	20x20	0,3	2,5	200
ETIX 4030	20x20	0,3	3,0	200

EELISED

- Kaitseb ukse ja/või akna välisnurki mehhaaniliste vigastuste eest
- Kaitseb seina välisnurki mehhaaniliste vigastuste eest
- Aitab vältida mõrade tekkimist välisnurkades
- Võimaldab luua sirged täisnurgad ning eestetilise välimuse

PAIGALDAMINE

Paigaldage nurgakaitseliist enne seina lauspahteldamist. Paigalduskohas peab aluspind olema sile ja ühtlase tasapinnaga. Kandke pahtlikiht välispinnale, seejärel suruge alumiiniumist nurgakaitseliist pahtli sisse. Jälgige, et nurgakaitseliistu ja põranda vahele jääks väike vahe. Katke nurgakaitseliist järk-järgult pahtliga nii, et tekiks seinaga ühtne tasapind.

MATERJAL

Alumiinium.

LADUSTAMINE

Ladustada horisontaalses asendis. Hoida kuivas ning kaitsta niiskuse ja mehhaanilise koormuse eest