



PVC LÕPETUSLIIST J12 ETIX 3825/3830 (12,5mm)

Lõpetusliistud on mõeldud kipsplaatide täpseks viimistlemiseks lae- või seinakonstruktsioonides. Need võimaldavad luua püsivalt esteetilise ühenduse külgnevate konstruktsioonidega, mis on valmistatud erinevatest ehitusmaterjalidest. Kasutatakse kipsplaatide paigaldamisel, et tagada nende kindel ühendumine teiste plaatide või külgnevate konstruktsioonidega.

Lõpetusliist	Laius (mm)	Värvus (mm)	Pikkus (m)	Pakend (tk)
ETIX 3825	12,5 mm	valge	2,5	50
ETIX 3830	12,5 mm	valge	3,0	50

EELISED

- Esteetiline plaadi ühendusa
- Kaitseb plaate mehaaniliste kahjustuste eest
- Profiilid servad suudavad katta plaatide otste väikesed kahjustused, mis on tekkinud enne paigaldamist

PAIGALDAMINE

Paigaldage PVC lõpetusliist enne seina lauspahteldust. Paigalduskohas peab aluspind olema sile ja ühtlase tasapinnaga. Kandke pahtlikiht välispinnale, seejärel suruge PVC lõpetusliist pahtli sisse. Katke PVC lõpetusliist järkjärgult pahtliga nii, et tekiks seinaga ühtne tasapind.

MATERJAL

PVC.

LADUSTAMINE

Ladustada horisontaalses asendis. Hoida kuivas ning kaitsta niiskuse ja mehaanilise koormuse eest.