



PVC LÕPETUSLIIST J12 TEIBI JA KAITSERIBAGA ETIX 3835 (12,5mm)

Lõpetusliistud on mõeldud kipsplaatide täpseks viimistlemiseks lae- või seinakonstruktsioonides. Need võimaldavad luua püsivalt esteetilise ühenduse külgnevate konstruktsioonidega, mis on valmistatud erinevatest ehitusmaterjalidest. Kasutatakse kipsplaatide paigaldamisel, et tagada nende kindel ühendamine teiste plaatide või külgnevate konstruktsioonidega.

Lõpetusliist	Laius (mm)	TPE riba laius (mm)	Pikkus (m)	Pakend (tk)
ETIX 3835	12,5 mm	8mm	2,5	56

EELISED

- Esteetiline plaadi ühendus
- Kaitseb plaate mehaaniliste kahjustuste eest
- Profiilid servad suudavad katta plaatide otste väikesed kahjustused, mis on tekkinud enne paigaldamist
- Elastne TPE teibiriba, mis on mõeldud elastseks ühendamiseks teiste konstruktsioonelementidega
- Painduv PVC kaitseriba serv detaili paremaks viimistlemiseks

PAIGALDAMINE

Paigaldage PVC lõpetusliist TPE teibi ja kaitseribaga enne seina lauspahteldust. Paigalduskohas peab aluspind olema sile ja ühtlase tasapinnaga. Kandke pahtlikiht välispinnale, seejärel suruge PVC lõpetusliist TPE teibi ja kaitseribaga pahtli sisse. Katke PVC lõpetusliist TPE teibi ja kaitseribaga järk-järgult pahtliga nii, et tekiks seinaga ühtne tasapind.

MATERJAL

PVC, polüetüleenvahtlint, pehmendatud PVC.

LADUSTAMINE

Ladustada horisontaalses asendis. Hoida kuivas ning kaitsta niiskuse ja mehaanilise koormuse eest.