



PVC TILGAPROFIIL

ETIX 3206/3210

PVC Tilgaprofiili kasutatakse viimistlemiseks. Selle põhifunktsioon on tagada horisontaalpindadelt liigse vee äravoolu. Esteetiline välisvorm võimaldab kergesti luua visuaalselt meeldiva struktuuri.

Tilgaprofiilid	Nurga mõõt (mm)	Paksus (mm)	Pikkus (m)	Pakend (tk)
ETIX 3206	47mm	6mm	2,5	50
ETIX 3210	47mm	10mm	3,0	50

EELISED

- Aitab ennetada vee sisseimbumist
- Käitlemisel vastupidavam vigastustele (muljumised, pained jne)
- Erinevatele krohvitudüptidele
- Korrosiooni riskivaba profiil
- Krohvi paksusele 6mm ja 10mm

PAIGALDAMINE

Paigaldage PVC tilgaprofiil enne seina lauspahteldamist. Paigalduskohas peab aluspind olema sile ja ühtlase tasapinnaga. Kandke pahtlikiht välispinnale, seejärel suruge PVC tilgaprofiil pahtli sisse. Katke tilgaprofiil järkjärgult pahtliga nii, et tekiks seinaga ühtne tasapind.

MATERJAL

PVC.

LADUSTAMINE

Ladustada horisontaalses asendis. Hoida kuivas ning kaitsta niiskuse ja mehaanilise koormuse eest