



PVC POOLELASTIKNURK (TERAV) ETIX 3052/3053 (24x24mm)

Terava servaga elastset nurgakaitseliistu kasutatakse ehitatavate kipsseinte nurkade loomiseks ning kaitseks mehaaniliste vigastuste eest.

Nurgakaitseliist	Nurga mõõt (mm)	Paksus (mm)	Pikkus (m)	Pakend (tk)
ETIX 3052	24x24	0,3-1,05	2,5	50
ETIX 3053	24x24	0,3-1,05	3,0	50

EELISED

- Kaitseb ukse ja/või akna välisnurki mehaaniliste vigastuste eest
- Kaitseb seinä välisnurki mehaaniliste vigastuste eest
- Õhuke profiil võimaldab segu peale kanda õhukese kihina
- Käitlemisel vastupidavam vigastustele (muljumised, painded jne)
- Aitab vältida mörade tekkimist välisnurkades
- Võimaldab luua sirged täisnurgad ning eestetilise välimuse
- Paindlik profiili nurk on muudetav vastavalt vajadusele

PAIGALDAMINE

Paigaldage nurgakaitseliist enne seinä lauspahteldamist. Paigalduskohas peab aluspind olema sile ja ühtlase tasapinnaga. Kandke pahtlikiht välispinnale, seejärel suruge PVC poolelastiknurk pahtli sisse. Jälgige, et nurgakaitseliistu ja pörandä vahele jääks väike vahe. Katke nurgakaitseliist järk-järgult pahtliga nii, et tekiks seinaga ühtne tasapind.

MATERJAL

PVC.

LADUSTAMINE

Ladustada horisontaalses asendis. Hoida kuivas ning kaitsta niiskuse ja mehaanilise koormuse eest